LES PRODUITS SANITAIRES LÉPINE INC.

BULLETIN TECHNIQUE

R250C

Déboucheur acide pour drains

DESCRIPTION

R250C est un produit très puissant qui dissout le savon, la graisse, les boues, le papier, le linge, les cheveux et autres matières qui obstruent les drains. Ce produit garde les conduits des égouts propres et sans obstruction.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

COULEUR..... Incolore ou brun
ODEUR..... Inodore
pH EN CONCENTRÉ ..... < 1
INFLAMMABILITÉ ..... Nul
CAUSTIQUE..... Non
POIDS SPÉCIFIQUE..... 1.84

USAGES

Employer dans les toilettes, drains de plancher, fosses septiques, trappes à graisse.

MODE D'EMPLOI

Les doses recommandées sont générales et peuvent varier selon les conditions, le type d'obstruction, la dimension des siphons et des conduits.

APPLICATION	DOSAGE	DURÉE DE RÉACTION	RINÇAGE À L'EAU FROIDE
Petits drains jusqu'à 2" (5 cm)	6 à 9 oz	jusqu'à 5 min	3 à 4 min
Drains de plancher jusqu'à 4" (10 cm)	32 oz	jusqu'à 15 min	5 min
Grands drains jusqu'à 8" (20 cm)	64 oz	jusqu'à 15 min	15 à 20 min
Siphons de dépôt de graisse	32 oz	--	5 min

Ajouter lentement la dose recommandée de produit en le laissant couler le long des parois de la cuvette, des éviers, etc. Laisser agir le temps requis et laisser couler l'eau ou tirer la chasse pour éliminer l'acide. Ne pas verser dans une eau stagnante ou dans un drain complètement bouché. Toujours faire la chasse avec de l'eau froide afin minimiser la chaleur générée.

Si les conduites de vidanges ne sont pas complètement dégagées, répéter l'application.

VERSO

1105 Bersimis, Chicoutimi, QC, Canada, G7K 1A4 Tel. : (418) 545-0794 Fax : (418) 545-6268

R250C

AVANTAGES

- Nettoie et garde les conduits des égouts propres et sans obstructions.
- Dissout rapidement les obstructions organiques.
- Contient des agents qui inhibent la formation de corrosion dans les conduits.

PRÉCAUTIONS

Ne pas presser la bouteille lorsque vous l'ouvrez. Ouvrir prudemment. Ne pas approcher les mains et le visage de l'évier pendant l'utilisation. Il est recommandé de porter des lunettes protectrices, des gants de caoutchouc et un tablier de caoutchouc pour manipuler le produit. Ne pas verser d'eau chaude avant ou après avoir utilisé ce produit. Toujours utiliser de l'eau froide. Ne pas utiliser avant ou après un autre débouche évier. Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou autre composé de chloration. Ne pas changer de contenant. Ne pas utiliser sur l'aluminium ni laisser en contact avec l'acier inoxydable, le chrome, la porcelaine ou le béton. Ne pas laisser le produit venir en contact avec le bois ou les surfaces peintes. En cas de déversement accidentel, rincer copieusement avec de l'eau. Si possible, enlever le tamis de l'évier avant d'utiliser. Sans danger sur le verre, le caoutchouc et la plupart des matières plastiques. Ne pas ajouter de l'eau ou tout autre produit chimique à cet ingrédient afin d'éviter une réaction violente. Employer dans un endroit bien aéré. Bien se laver les mains ou toute surface exposée au liquide concentré ou au produit dilué. Si éclaboussé sur les vêtements, les enlever immédiatement et les laver avec de l'eau et du savon.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux ou sur la peau, bien rincer avec de l'eau pendant 15 minutes au moins. Consulter un médecin immédiatement.
Si ingéré, NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter un médecin ou un centre anti-poison immédiatement.

FORMAT DISPONIBLE

1L: 101358

CONDITION D'ENTREPOSAGE

Garder hors de la portée des enfants. Garder la bouteille bien fermée. Contient de l'acide sulfurique avec dibutylthiourea. Conserver dans un endroit frais et bien aéré. À être employé par des personnes compétentes seulement.

Octobre 2006

1105 Bersimis, Chicoutimi, QC, Canada, G7K 1A4 Tel. : (418) 545-0794 Fax : (418) 545-6268